

**1) Výrobek: MAGNETICKÁ ÚPRAVA VODY**

**2) Typ: GEL.ANTIKAL**



**3) Charakteristika použití:**

Použití pro prevenci usazování vodního kamene v rozvodech užitkové vody a v technických zařízeních. Nevyžaduje použití chemických činidel do vody. Není vhodné pro vysoké tvrdosti vody (doporučuje se do max. 2,0 mmol/l).

**4) Tabulka s objednáacími kódy a základními údaji:**

Kód	Typ	Připojení vstup/výstup	Provozní průtok (m <sup>3</sup> /hod)	PN	Teplota vody/[okolí] (°C)
125.010.00	<b>GEL.ANTIKAL MINI</b>	1/2"	2,5	PN 10	5-40 [5-50]
125.020.00	<b>GEL.ANTIKAL MEDIUM</b>	3/4"	2,5	PN 10	5-40 [5-50]
125.030.00	<b>GEL.ANTIKAL MAGNUM</b>	1"	7,6	PN 10	5-40 [5-50]

**5) Technické a provozní parametry:**

- rozměry MINI – 42 x 57 mm (Ø x délka), dávka 1900 gauss
- rozměry MEDIUM – 42 x 81 mm (Ø x délka), dávka 1950 gauss
- rozměry MAGNUM – 55 x 118,5 mm (Ø x délka), dávka 2400 gauss
- max. tlak 10 bar
- pro max. výkonnost výrobku je vhodná instalace před spotřebič, který je předmětem ochrany před usazováním vodního kamene
- vyrobeno v souladu s požadavky normy EN ISO 9001:2008

**6) Upozornění:**

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.