

EIL 3 Trend + OT

MALÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY

Č. PRODUKTU: 200145

Tato sada malého průtokového ohřivače vody a dvoukohoutkové nástěnné armatury zajišťuje optimální souhru mezi přístrojem a armaturou.

Nejdůležitější znaky

K energeticky úspornému zásobování umyvadla šetřícímu vodu

Průtokový mini ohřivač v sadě s vhodnou armaturou





Typ	EIL 3 Trend + OT	EIL 4 Trend + OT
Číslo obj.	200145	201409
Technická data		
Jmenovité napětí	230 V	230 V
Jmenovitý výkon	3,53 kW	4,4 kW
Jmenovitý proud	15,2 A	19,1 A
Jištění	16 A	20 A
Frekvence	50/60 Hz	50/60 Hz
Fáze	1/N/PE	1/N/PE
Měrný odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\theta_{studené} \leq 25 \text{ °C}$)	1100 Ω cm	1100 Ω cm
Měrný odpor $\rho_{15} \geq$ (při $\theta_{studená} > 25 \text{ °C}$)	1100 Ω cm	1100 Ω cm
Měrná vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\theta_{studená} \leq 25 \text{ °C}$)	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$
Měrná vodivost $\sigma_{15} \leq$ (při $\theta_{studená} > 25 \text{ °C}$)	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$
Výška	143 mm	143 mm
Šířka	190 mm	190 mm
Hloubka	82 mm	82 mm
Přípojka vody	G 3/8 A	G 3/8 A
Zap	> 1,0 l/min	> 1.3 l/min
Stupeň krytí (IP)	IP25	IP25
Barva	bílá	bílá
Hmotnost	1,40 kg	1,40 kg

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.